



Kuplungok, kötőidomok és peremek, végelező



MODELL 260



**ÖNTÖTT
KÖTŐIDOM**

TFS&BP cikkszám	Névleges méret		Cső külső átmérője (OD)	E – E	Hozzáve- tőleges súly
	mm	coll			
260M00034*	25	1	33,7	22	0,1
260M00042*	32	1 1/4	42,4	22	0,2
260M00048*	40	1 1/2	48,3	22	0,3
260M00060*	50	2	60,3	22	0,4
260M00073*	65	2 1/2	73,0	22	0,4
260M00076*	65	2 1/2	76,1	24	0,5
260M00089*	80	3	88,9	22	0,5
260M00114*	100	4	114,3	25	1,2
260M00139*	125	5	139,7	23	2,1
260M00141*	125	5	141,3	25	2,3
260M00165*	150	6	165,1	25	3,4
260M00168*	150	6	168,3	25	3,4
260M00219*	200	8	219,1	30	5,8
260M00273*	250	10	273,0	32	9,1
260M00324*	300	12	323,9	32	16,3

* = 1 festett RAL3000 kivitel, 2 tűzihorganyzott kivitel és 5 festett RAL9010 kivitel

Általános megjegyzések: További információ adatlapjainkban található, illetve külön kérésre elérhető. A tervező felelőssége, hogy a megfelelő terméket válassza ki és meggyőződjön róla, hogy a nyomás értékek és a műszaki adatok megfelelőek az adott alkalmazásra. Mindig olvassák el és tartsák be a szerelési útmutatókban leírtakat. Soha ne távolítsák el a rendszer részeit, ne javítsák vagy módosítsák a csővezeték, mielőtt nyomásmentesítenék és leürítenék a rendszert. Az adott alkalmazási területhez szükséges anyag és tömítésválasztás ellenőrizendő a tömítésajánlási lista alapján (7. fejezet).